

衡阳市生态环境局文件

祁环评[2023] 15 号

关于祁东县益娄衡加油站建设项目环评的批复

祁东县娄衡能源有限公司：

你公司报来《关于批复祁东县益娄衡加油站建设项目环评的请示》和湖南中晟绿景环保科技有限公司编制的《祁东县益娄衡加油站建设项目环境影响报告表》已收悉。根据专家评审意见，经我局审查，现批复如下：

一、你公司拟总投资1000万元；其中环保投资26.5万元，在位于白鹤街道百家居委会娄衡祁东连接线南侧、新铺路西侧建设祁东县益娄衡加油站项目；本项目占地面积为 2307.22m^2 ，总建筑面积 751.10m^2 ，其中1栋1层站房建筑面积 190.08m^2 ，1栋2层辅房建筑面积 253.02m^2 ，1座加油站罩棚投影面积 308m^2 ，另设置洗车区、储油罐区、化粪池、隔油池、加油岛等功能区域及配套建设给排水、供配电、消防、环保等公用设施。项目建成运营后为三级加油站，可形成年加油



量1080t, 其中92#、95#、98#汽油780t、0#柴油300t的经营规模。项目在认真落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施、确保污染物达标排放的情况下从环境保护角度分析, 我局同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生态保护和污染防治措施。

二、项目在营运过程中必须按照环保“三同时”制度的要求, 落实污染防治措施, 并着重注意以下问题:

1、加强施工期的环境管理工作。在施工过程中, 场地平整、建材运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业产生的扬尘, 采取及时洒水, 有效控制扬尘, 建设围挡; 合理布局高噪声设备, 禁止高噪声设备夜间十点至翌日凌晨六点作业; 装修废弃材料、废砂浆、废石料等建筑垃圾应尽量回收利用。

2、加强营运期废气环境管理工作。项目运营期废气主要为油气、柴油发电机运行时产生的废气及食堂油烟废气。油气采用自流密闭和加装油气回收装置, 三次油气回收; 发电机只是作为项目应急电源, 产生废气收集后通过发电机配套排气筒引出发电机房外排; 食堂油烟废气采用家用抽油烟机抽吸达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 要求后由排气管引至食堂所在建筑屋顶排放。

3、加强营运期废水的环境管理工作。项目主要为地面冲洗废水、洗车废水及生活污水。生活污水经化粪池(食堂废水经隔油池) 处理后作农肥使用, 不外排; 地面冲洗废水经隔油池收集处理后作为站区内绿化区绿化用水, 不外排; 洗车废水经三级隔油沉淀池隔油沉淀处理后回用于洗车过



程中，不外排。

4、合理布局高噪声设备，选用低噪声设备、减振、隔声措施，再经厂区设置绿化带自然衰减后，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、加强营运期固体废物的环境管理工作。项目营运期固体废物主要为生活垃圾、油罐油泥、隔油池污泥及隔油池浮油。油罐油泥和隔油池污泥由清罐公司带走处置，不在站内暂存；隔油池浮油经即产即清，不在站区内暂存，委托有资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

三、项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定做好竣工验收工作。

四、项目“三同时”执行情况的监管和日常环境管理工作由祁东生态环境保护综合行政执法大队负责。

